

Teljesítménynyilatkozat

CK-CPR-T

- A terméktípus szabványos megnevezése:
beton – a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
lásd az 1. pontot
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:
tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, az MSZ 4798-1:2004 (visszavont) és az MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.
- A gyártó neve és értesítési címe:
**Layer Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft.– Szeghalmi betonüzem
H-5520 Szeghalom, Kandó Kálmán u. 1.**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe:
**Layer István ügyvezető
H-5520 Szeghalom, Kandó Kálmán u. 1.**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:
2+ rendszer
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
Az 1414 azonosító számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0244 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványát.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):		F2	F3	F4	F5	F6	
	Min.	350	420	490	560	630	
	Max.	410	480	550	620		
A beton testsűrűsége:	megfelel						
A beton eltarthatósága:	általános körülmények esetén 90 perc						
Lényeges jellemzők:							
A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm ²)	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30		
	15	20	26	31	37		
	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60		
	44	53	58	64	69		
A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint:	megfelel						
A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket erőhatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.							

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Layer István ügyvezető